SH420F

# Sistema de digestión Kjeldahl

El sistema de digestión Kjeldahl Hanon SH420F adopta una tecnología de calentamiento por radiación infrarroja de alta temperatura y una plataforma de control por microprocesador avanzada a nivel mundial, cuenta con un control preciso de la temperatura y un rápido aumento de la temperatura. Tiene dos tipos de modo de aumento de temperatura: modo de aumento de temperatura lineal y curva, y ofrece 20 programas de digestión para controlar las curvas de aumento de temperatura.

Tel: (4) 217 57 51
(4) 239 93 75
Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia
Cel: 312 288 34 36
Cr43 N° 50-88 Int. 1601
Medellín - Colombia
Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8,Panamá Oeste
Email: info@myminstrumentostecnicos.com

El sistema de neutralización de Hanon tiene muchas funciones, como filtración triple, recuperación de condensado de gases de escape, dispositivo de filtración y neutralización. El producto adopta bombas anticorrosivas de alta calidad, bajo nivel de ruido, succión fuerte, reduce las emisiones de escape, ecológico.

**Características**

1. 20 puestos, mejoran la eficiencia de trabajo rápidamente.
2. El bloque de grafito tiene una vida más larga después del procesamiento especial de antioxidación y el calentamiento más uniforme.
3. Adopta tecnología de aislamiento avanzada, ecológica, reduce la intensidad de energía máxima de forma limitada.
4. Diseño resistente a la corrosión.
5. Adopta tecnología avanzada de control de temperatura PID, el calentamiento de alta precisión de hasta 400 °C solo cuesta 25 minutos.
6. Modelo de control de temperatura: control de programa, curva y aumento de temperatura lineal.
7. Protección múltiple, protección contra sobrecorriente, advertencia de alta temperatura, protección contra sobrecarga.
8. Adopta una pantalla a color de 5.7 ", fácil de usar.
9. Configuración estándar con campana de recogida de gases residuales.

**Especificaciones técnicas**

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura** | Temperatura ambiente +5 - 450 °C |
| **Precisión de la temperatura** | ± 1 °C |
| **Método de calentamiento** | Calentamiento por infrarrojos y conducción de grafito de alta pureza. |
| **Método de aislamiento de calefacción** | tecnología única de aislamiento de conductos de aire |
| **Capacidad del tubo de digestión** | 300ml |

| | |
|---|---|
| **Capacidad por lote** | 20 piezas / lote |
| **Fuente de alimentación** | 220 VAC ± 10% 50 HZ |
| **Poder** | 3600W |
| **Dimensiones** | 515mmX458mmX730mm |
| **Peso neto** | 40kg |